



VENIXIA COMPONENTE B

На данный продукт не распространяется Указ 161/2006.

Тех. описание I-46

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавка-загуститель для повышения вязкости продукта VENIXIA.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Смешать добавку с декоративной штукатуркой VENIXIA компонент А в количестве, достаточном для придания штукатурке необходимой вязкости.

Затем тщательно перемешать полученную смесь, которая может наноситься по прошествии 60 минут.

Для получения продукта подходящей вязкости (в случае его нанесения традиционным способом, т.е. шпателем из нержавеющей стали) необходимо произвести смешивание примерно в следующей пропорции: 125 мл на 1 л VENIXIA.

В случае, если полученная смесь слишком густа, ее вязкость может быть отрегулирована путем добавления небольшого количества воды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° C. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5° C до +35° C.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20° C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м ² /л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
					12 МЕСЯЦЕВ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -
www.tattoovernici.it