



Глянцевая краска для внутренних стеновых поверхностей и потолков.
Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. BA/h): 100 гр/л (2010).
Максимальное содержание ЛОС в продукте OPAL - 48 гр/л.

Тех. описание I-58

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная сатинованная защитная отделка на водной основе, с содержанием специальных фильтров ультрафиолетовых лучей.

Особенно рекомендуется в качестве защитной отделки для декоративных продуктов линии TATTOO, а также подходит для любого вида стеновых красок, пластиковых покрытий и т.д.

OPAL обеспечивает поверхности длительную защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также устойчивость к загрязнению и к воздействию неблагоприятных погодных условий.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны выстояться, быть прочными, чистыми и сухими. В случае необходимости использовать соответствующие продукты для ремонта и/или выравнивания поверхности.

ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ: нанести выбранный декоративный продукт, следуя указаниям, содержащимся в соответствующем техническом описании.

ОТДЕЛКА

Нанести продукт в два слоя с помощью ВАЛИКА IMPRONTE или же КИСТИ STARLIGHT, с интервалом для межслойной сушки в 24 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5° C. Не наносить на теплые или обращенные к солнцу поверхности и при относительной влажности выше 80%. Хранить в плотно закрытых банках при температуре от +5° C до +35° C.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20° C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕОР.РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ (м²/л)	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (кг/л)	ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕМ (%)	ВНЕШНИЙ ВИД И ОТДЕЛКА	ЦВЕТА
	12	1	41	ПРОЗРАЧНЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	-

НАНЕСЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛЬ	ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
	ВОДА (10 – 40 %)	ВОДА	ВАЛИК IMPRONTE – КИСТЬ STARLIGHT

СВОЙСТВА	ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА	НАРУЖНЫЕ/ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	СРОК ХРАНЕНИЯ
	6 ЧАСОВ	8 ЧАСОВ	8 ЧАСОВ	ДА/ДА	36 МЕСЯЦЕВ

Поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность за результаты.

J COLORS S.p.A

Улица Сеттембрини, 39 - 20020 Лаинатэ (МИ) - Италия - Тел. ++ 39 02 937541 - Факс ++ 39 02 9374114 -
www.tattoovernici.it